

Conector para cable rígido y flexible para secciones de 0.5 a 6 mm²

Conector para cable rígido y flexible para secciones de 0.5 a 6 mm² . Colores rojo - amarillo. Bolsa de 6 uds .



Características

Tipo	Conector capucha
Sección mínima cable flexible	0,5 mm ²
Sección máxima cable flexible	6 mm ²
Sección mínima cable rígido	0,5 mm ²
Sección máxima cable rígido	6 mm ²

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí
--	----

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
--	----

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
---	----

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220088368
---------------------	---------------

Código EAN envase	8423220065284
-------------------	---------------

Código EAN embalaje	18423220065281
---------------------	----------------

Uds. Envase	10
-------------	----

Uds. Embalaje	320
---------------	-----

Uds. Pallet	11200
-------------	-------

Medidas Envase cm	9x19x7
-------------------	--------

Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
---------------------	--------------

Peso unitario (g)	26
-------------------	----

Peso Envase (Kg)	0,32
------------------	------

Peso Embalaje (Kg)	10,66
--------------------	-------

Código arancelario	85369010
--------------------	----------