

Conector para cable rígido y flexible para secciones de 0.5 a 10 mm²

Conector para cable rígido y flexible para secciones de 0.5 a 10 mm². Colores gris - azul. Bolsa de 3 uds.



Características

Tipo	Conector capucha
Sección mínima cable flexible	1,5 mm²
Sección máxima cable flexible	10 mm²
Sección mínima cable rígido	1,5 mm²
Sección máxima cable rígido	10 mm²

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí
--	----

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220088375
Código EAN envase	8423220065291
Código EAN embalaje	18423220065298
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	320
Uds. Pallet	11200
Medidas Envase cm	9x19x7
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	19
Peso Envase (Kg)	0,24
Peso Embalaje (Kg)	8,29
Código arancelario	85369010