CE-3P4T

Conector derivador en T estanco 3P. IP68.

Conector derivador en T aéreo estanco 3P. IP68: profundidad 4 m. Para instalación permanente. 1 entrada (3G4) y 2 salidas (3G2,5). Dimensiones: Ø33x115x100 mm. Con 3 prensaestopas para cable de Ø 4-8 mm, 3 juntas de goma intercambiables para cable de Ø 9-12 mm y 3 para cable de Ø 10-14 mm. Pelado: Cable (7-8mm) - Cubierta (18-20mm).

Características

Número de bornes	3 x 4 mm²
Sección mínima cable flexible	0,5 mm²
Sección máxima cable flexible	4 mm²
Diámetro (mm)	4 a 14 mm
Color	Negro

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP68 (48 horas a 4 metros de profundidad máxima)
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	125 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40 ºC ; +85 ºC
Tensión de empleo	400 Vca
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conforme a REBT	Sí
Certificado TÜV Rheinland	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220229464
Código EAN envase	8423220229464
Código EAN embalaje	18423220229461
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	125
Uds. Pallet	3000
Medidas Embalaje cm	45x30x39
Peso unitario (g)	110
Peso Envase (Kg)	0,11
Peso Embalaje (Kg)	14,75
Código arancelario	85369010

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (1.27MB)

Documentación comercial (3.41MB)