QC114PE_N

Bloque aislado de conexión rápida T y N.

Borne de conexión de rápida T (14x4 mm2 +3x16 mm2) y N (14x4 mm2 + 3x16mm2)

Características

Tipo	Bloque de conexión rápida
Número de bornes	(14 x 4 mm² + 3 x 16 mm²) x2
Conexión	Neutro y tierra
Color	Azul, Verde Amarillo

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	125 ºC
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220095311
Código EAN envase	8423220095311
Código EAN embalaje	18423220095318
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	60
Uds. Pallet	2880
Medidas Envase cm	0,23x1,4x1
Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
Peso unitario (g)	133
Peso Envase (Kg)	0,14
Peso Embalaje (Kg)	8,44
Código arancelario	85369010