

Bloque aislado de conexión rápida N.

Borne de conexión de rápida N (21x4mm²+6x16mm²)



Características

Tipo	Bloque de conexión rápida
Número de bornes	21 x 4 mm² + 6 x 16 mm²
Conexión	Neutro
Color	Azul

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220094734
Código EAN envase	8423220094734
Código EAN embalaje	18423220094731
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	60
Uds. Pallet	2880
Medidas Envase cm	0,23x1,4x1
Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
Peso unitario (g)	123
Peso Envase (Kg)	0,13
Peso Embalaje (Kg)	7,86
Código arancelario	85369010

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.91MB\)](#)