

Conjunto de regletas compuesto de: 2 uds de 2 bornes (CLE24), 2 uds de 3 bornes (CLE34) y 1 ud de 5 bornes (CLE54).

Conjunto de regletas compuesto de: 2 uds de 2 bornes (CLE24), 2 uds de 3 bornes (CLE34) y 1 ud de 5 bornes (CLE54).Colores gris y naranja. Bolsa de 1 ud.



Características

Tipo	Bloque de conexión rápida
Número de bornes	2 x 2,5 mm² + 3 x 2,5 mm² + 5 x 2,5 mm²
Sección máxima cable rígido	4mm²

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
--	----

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
---	----

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220088337
Código EAN envase	8423220065086
Código EAN embalaje	18423220065083
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	320
Uds. Pallet	11200
Medidas Envase cm	14,5x19x8,8
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	22
Peso Envase (Kg)	0,48
Peso Embalaje (Kg)	8,31
Código arancelario	85369010

Croquis



