

Caja de distribución de empotrar para 30 elementos + 4 precintables. Puerta fumé.

Caja de distribución de empotrar de 30 elementos + 4 precintables. 3 filas. Marco blanco y puerta fumé. Dimensiones para empotrar 320 x 528 x 86 mm. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Distribución con compartimento precintable
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	30+4
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x544
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	320x528x86
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Fumé
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	Compartimento precintable

Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	A presión
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Carátulas o puertas independientes en las cajas	Sí
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Tornillo imperdible	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vac-1000 Vdc
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220017559
Código EAN envase	8423220017559
Código EAN embalaje	18423220017556
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	4
Uds. Pallet	60
Medidas Envase cm	54,6x11,8x36,4
Medidas Embalaje cm	59,5x48x39,5
Peso unitario (g)	2665
Peso Envase (Kg)	2,99
Peso Embalaje (Kg)	12,99
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas

- [Instrucciones de montaje \(1.45MB\)](#)
- [Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta \(0.06MB\)](#)
- [Reposiciones de la serie \(0.12MB\)](#)
- [Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos \(Solera\)](#)
- [Documentación comercial \(3.46MB\)](#)
- [Opciones de enlace de las cajas \(0.08MB\)](#)
- [Tabla de dimensiones \(0.12MB\)](#)
- [Cajas de distribución de la serie Arelos \(Solera\) \(Ed. 2024\)](#)