


Caja de distribución de empotrar para 18 elementos. Puerta fumé.

Caja de distribución de empotrar de 18 elementos.Marco blanco y puerta fumé.  
Dimensiones para empotrar 386 x 225 x 72 mm.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución          |
| Método instalación                                    | Empotrar en obra      |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación                                     | Interior              |
| Nº módulos (18mm)                                     | 18                    |
| Módulos por fila                                      | 18                    |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                    |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 386 x 225 x 72 mm     |
| Material Caja                                         | Aislante              |
| Material marco y puerta                               | Aislante              |
| Color de caja                                         | Negra                 |
| Color de tapa                                         | Blanca                |
| Color de puerta                                       | Fumé                  |
| Apertura de puerta                                    | Vertical              |
| Regletas incluidas                                    | No                    |
| Tipo de entradas                                      | Desfondables          |
| Sistema de fijación (Para superficie)                 | Interior              |
| Precintable                                           | No                    |
| Sistema de cierre de tapa                             | Tornillo metálico     |
| Sistema de cierre de puerta                           | A presión             |

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Puerta reversible                               | Sí               |
| Posibilidad de montar regletas                  | Sí (No incluida) |
| Posibilidad de montar llave                     | Si (No incluida) |
| Carátulas o puertas independientes en las cajas | Sí               |
| Posibilidad de montar perfil DIN                | Sí (incluida)    |

Datos técnicos

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Grado de protección (IP)               | IP40                 |
| Grado de protección (IK)               | IK08                 |
| Clase de aislamiento                   | Clase II             |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 650 °C               |
| Resistencia al calor (Presión bola)    | 70 °C                |
| Temperatura de instalación             | -5 °C -> +60 °C      |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C       |
| Tensión de empleo                      | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Libre de halógenos                     | Sí                   |

Normativa

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                |
| Marcado UK                                                         | Sí                |
| Marcado CMim                                                       | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220010024  |
| Código EAN envase   | 8423220010024  |
| Código EAN embalaje | 18423220010021 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 12             |
| Uds. Pallet         | 144            |
| Medidas Envase cm   | 10x41x24,5     |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x51x42,5   |
| Peso unitario (g)   | 1058           |
| Peso Envase (Kg)    | 1,22           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 15,87          |
| Código arancelario  | 85371098       |

Croquis



Documentación y descargas

- [Instrucciones de montaje \(1.45MB\)](#)
- [Documentación comercial \(3.46MB\)](#)
- [Opciones de enlace de las cajas \(0.08MB\)](#)
- [Reposiciones de la serie \(0.12MB\)](#)
- [Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos \(Solera\)](#)
- [Documentación comercial \(3.09MB\)](#)
- [Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta \(0.06MB\)](#)
- [Tabla de dimensiones \(0.12MB\)](#)
- [Cajas de distribución de la serie Arelos \(Solera\) \(2020\)](#)