

Caja estanca montada con interruptor 2P 16A.

Caja estanca montada 110 x 100 x 60 mm con interruptor 2P 16A.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

| | |
|---|--------------------------------------|
| Tipo de envoltente | Conexión y derivación |
| Método instalación | Superficie |
| Uso | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Exterior e interior |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 110x100x60 |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 100x100x55 |
| Material Caja | Aislante |
| Color de caja | Gris (RAL7035) |
| Color de tapa | Gris (RAL 7035) |
| Tipo de entradas | Laterales lisos (mecanizar entradas) |
| Sistema de fijación (Para superficie) | Exterior |
| Precintable | Sí |
| Sistema de cierre de tapa | Tornillo 1/4 de vuelta con muelle |
| Posibilidad de montar regletas | Sí (No incluida) |
| Tornillo imperdible | Sí |
| Tapa Imperdible | Sí |
| Válida para instalaciones fotovoltaicas | Sí |

Datos técnicos

| | |
|--|----------------------|
| Grado de protección (IP) | IP55 |
| Grado de protección (IK) | IK08 |
| Resistencia al choque de impacto | Fuerte |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 650 °C |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C |
| Tensión de empleo | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Resistencia UV | Sí |
| Libre de halógenos | Sí |

Normativa

| | |
|--|--|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme a REBT | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

Sostenibilidad

| | |
|---|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

| | |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220067240 |
| Código EAN envase | 8423220067240 |
| Código EAN embalaje | 18423220067247 |

| | |
|---------------------|--------------|
| Uds. Envase | 1 |
| Uds. Embalaje | 35 |
| Uds. Pallet | 1225 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x20x37,5 |
| Peso unitario (g) | 34 |
| Peso Envase (Kg) | 0,03 |
| Peso Embalaje (Kg) | 1,71 |
| Código arancelario | 85381000 |

Documentación y descargas

 [Cajas estancas IP65/55, IK07-08-09 \(Solera\)](#)

 [Mounting junction boxes \(Solera\)](#)