

Caja de conexión de empotrar. De 100 x 100 mm.
Tapa con garra de plástico.

Caja de conexión de empotrar. De 100 x 100 mm. Tapa con garra de plástico.
Profundidad 45 mm. 12 entradas para tubo Ø 25 mm.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	100x100x45
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Nº de entradas y tamaño (mm)	12xØ 25
Sistema de cierre de tapa	Garra plástico

Datos técnicos

Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220030121
Código EAN envase	8423220030121
Código EAN embalaje	18423220030128
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	168
Uds. Pallet	2016
Medidas Embalaje cm	59,5x64x39,5
Peso unitario (g)	120
Peso Envase (Kg)	0,13
Peso Embalaje (Kg)	23,09
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.41MB\)](#)