

Caja de conexión de empotrar. De Ø 150 mm. Tapa cuadrada nivelable, ajuste perimetral, con tornillo central.

Caja de conexión de empotrar. De Ø 150 mm. Tapa cuadrada nivelable, ajuste perimetral, con tornillo central. Profundidad 46 mm. 14 entradas para tubo de Ø 25 y 4 entradas para tubo Ø 32 mm. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	Ø 150x46
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Nº de entradas y tamaño (mm)	15 xØ 25 y 4 xØ 32
Sistema de cierre de tapa	Ajuste perimetral

Datos técnicos

Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Tensión de empleo	400 Vca

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220140233
Código EAN envase	8423220140233
Código EAN embalaje	18423220140230
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	72
Uds. Pallet	1080
Medidas Embalaje cm	59,5x59,5x39,5
Peso unitario (g)	202
Peso Envase (Kg)	0,21
Peso Embalaje (Kg)	16,38
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.41MB\)](#)