


## Caja de conexión de empotrar. De 65 x 65 mm. Tapa con tornillos.

Caja de conexión de empotrar. De 65 x 65 mm. Tapa con tornillos. Profundidad 40 mm. Con 9 entradas para tubo Ø 25 mm.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



### Características

Tipo de envolvente	Conexión y derivación
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	65x65x40
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Nº de entradas y tamaño (mm)	9x Ø 25
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico

### Datos técnicos

Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí



## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220057241
Código EAN envase	8423220057241
Código EAN embalaje	18423220057248
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	84
Uds. Pallet	2940
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	35
Peso Envase (Kg)	0,05
Peso Embalaje (Kg)	4,36
Código arancelario	85371098

## Croquis



## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.41MB)