

Marco y puerta metálicos para registro secundario. EI60 (RF60). Con panel de madera hidrófuga. Dimensiones: 500 x 450 mm.

Marco y puerta metálicos con resistencia al fuego EI60 (RF60) para registro secundario en hueco de obra. Dimensiones 500 x 450 mm (ancho x alto). Con junta de sellado intumescente que se expande al calor, panel de madera hidrófuga, cierres metálicos con llave triangular, bisagras metálicas de gran robustez y con garras laterales para fijación empotrada en obra. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envolvente	Registros ICT
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	500 x 450
Material marco y puerta	Metálica
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Sistema de cierre de puerta	Cierre triángulo

Datos técnicos

Clase de aislamiento	Clase I
Resistencia al fuego (RF)	EI60 (RF60)
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220250000
Código EAN envase	8423220250000
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	100
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.39MB\)](#)