

Cuadro industrial sin protecciones, fabricado según normativa EN 61439-1: 2013. Dimensiones 270x500x160 mm. 2 bases Shucko 2P+T 16A 230V, 1 base 3P+T 16A 400V IP44. y 1 base 3P+T 32A 400V IP44. Conexiones realizadas con punteras. Incluye declaración de conformidad y documentación técnica.

Cuadro industrial sin protecciones, fabricado según normativa EN 61439-1: 2013. Dimensiones 270x500x160 mm. 2 bases Shucko 2P+T 16A 230V, 1 base 3P+T 16A 400V IP44. y 1 base 3P+T 32A 400V IP44. Conexiones realizadas con punteras. Incluye declaración de conformidad y documentación técnica. Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

| | |
|---|-------------------------|
| Tipo de envoltente | Distribución |
| Método instalación | Superficie |
| Uso | Industrial |
| Tipo de ubicación | Exterior e interior |
| Nº módulos (18mm) | 11 |
| Módulos por fila | 11 |
| Perfil DIN metálico | Sí |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 270x500x160 |
| Material Caja | Aislante |
| Color de caja | Gris (RAL7035) |
| Color de tapa | Gris (RAL 7035) |
| Color de puerta | Fumé |
| Regletas incluidas | Sí (Bornes de tornillo) |
| Tipo de regleta | Tierra |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nº de bornes y tamaño | 12x6 mm ² + 2x16 mm ² |
| Tipo de entradas | Con puntos de centraje. |
| Precintable | Sí |
| Enlazable | Vertical y horizontalmente |
| Sistema de cierre de tapa | Tornillo metálico ultrarrápido |
| Sistema de cierre de puerta | Maneta |
| Posibilidad de montar con candado | Si (no incluido) |
| Posibilidad de montar llave | Si (No incluida) |
| Posibilidad de montar perfil DIN | Sí (incluida) |

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|----------|
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Grado de protección (IK) | IK08 |
| Resistencia al choque de impacto | Fuerte |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Resistencia UV | Sí |
| Libre de halógenos | Sí |
| Apta para ambientes salinos | Sí |

Normativa

| | |
|--|----------------------|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 61439-1: 2012 |
| Conforme a REBT | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

Sostenibilidad

| | |
|--|--|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual. |
|--|--|

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)

La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.

Logística y embalaje

| | |
|---------------------|---------------|
| Código EAN unitario | 8423220058262 |
| Código EAN envase | 8423220058262 |
| Uds. Envase | 1 |
| Uds. Embalaje | 1 |
| Uds. Pallet | 99999 |
| Código arancelario | 85371098 |

Documentación y descargas



[Documentación comercial \(5.76MB\)](#)



[Reposiciones de la serie \(0.05MB\)](#)



[Cajas de distribución IP65, IK08 \(Solera\) \(Ed. 2024\)](#)