

Cuadro industrial fabricado según normativa EN 61439-1:2012. Dimensiones 362x500x160 mm. 2 bases schuko 2P+T 250V IP67, 1 base inclinada 3P+N+T 400V 16A y 1 base inclinada 2P+T 230V 16A . Con protecciones. Paro emergencia. Conexiones realizadas con punteras. Incluye declaración de conformidad. y documentación técnica.

Cuadro industrial fabricado según normativa EN 61439-1:2012. Dimensiones 362x500x160 mm. 2 bases schuko 2P+T 250V IP67, 1 base inclinada 3P+N+T 400V 16A y 1 base inclinada 2P+T 230V 16A . Con protecciones. Paro emergencia. Conexiones realizadas con punteras. Incluye declaración de conformidad. y documentación técnica.

Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de envolvente	Distribución
Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Nº módulos (18mm)	32
Módulos por fila	16
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x500x160
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Color de puerta	Fumé
Regletas incluidas	Sí (Bornes de tornillo)

Tipo de entradas	Con puntos de centraje.
Precintable	Sí
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar regletas	Sí (Incluida)
Posibilidad de montar con candado	Si (no incluido)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61439-1: 2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
--	--

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)

La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220204522
Código EAN envase	8423220204522
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	99999
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas



[Documentación comercial \(5.76MB\)](#)



[Reposiciones de la serie \(0.05MB\)](#)



[Cajas de distribución IP65, IK08 \(Solera\) \(Ed. 2024\)](#)