

Cierre estándar. Incorpora llave doble barra de plástico.

Cierre estándar. Incorpora llave doble barra de plástico.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220221963
Código EAN envase	8423220221963
Código EAN embalaje	18423220221960
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	200
Uds. Pallet	9600
Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
Peso unitario (g)	49
Peso Envase (Kg)	0,05
Peso Embalaje (Kg)	10,13
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas



[Reposiciones de la serie \(0.05MB\)](#)