

Armario estanco de poliéster. Puerta lisa (opaca).  
Vacío, dimensiones 850x1000x350 mm

Armario estanco de poliéster. Puerta lisa (opaca). Vacío. Dimensiones 850x1000x350. mm  
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución                         |
| Método instalación                                    | Superficie                           |
| Uso                                                   | Industrial                           |
| Tipo de ubicación                                     | Exterior e interior                  |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 850x1000x350                         |
| Material Caja                                         | Poliéster                            |
| Material marco y puerta                               | Poliéster                            |
| Color de caja                                         | Gris (RAL7035)                       |
| Color de tapa                                         | Gris                                 |
| Color de puerta                                       | Gris (RAL 7035)                      |
| Apertura de puerta                                    | Horizontal                           |
| Regletas incluidas                                    | No                                   |
| Tipo de entradas                                      | Laterales lisos (mecanizar entradas) |
| Sistema de fijación (Para superficie)                 | Exterior con soporte                 |
| Precintable                                           | Sí                                   |
| Sistema de cierre de puerta                           | Cierre triángulo                     |
| Posibilidad de montar regletas                        | Sí (No incluida)                     |
| Posibilidad de montar llave                           | Si (No incluida)                     |
| Posibilidad de placa de montaje                       | Sí (no incluida)                     |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Posibilidad de montar perfil DIN        | Sí (no incluida) |
| Válida para instalaciones fotovoltaicas | Sí               |

Datos técnicos

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Grado de protección (IP)            | IP66                 |
| Grado de protección (IK)            | IK10                 |
| Resistencia al choque de impacto    | Fuerte               |
| Clase de aislamiento                | Clase II             |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 960 °C               |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 125 °C               |
| Temperatura de instalación          | -15 °C -> +60 °C     |
| Tensión de empleo                   | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Resistencia UV                      | Sí                   |
| Libre de halógenos                  | Sí                   |
| Apta para ambientes salinos         | Sí                   |

Normativa

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                   |
| Marcado UK                                                         | Sí                   |
| Marcado CMim                                                       | Sí                   |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60670-22:2007 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                   |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                   |

Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220241299  |
| Código EAN envase   | 8423220241299  |
| Código EAN embalaje | 18423220241296 |
| Código arancelario  | 85371098       |

Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(2.83MB\)](#)
-  [Documentación comercial \(3.09MB\)](#)
-  [Documentación comercial \(4.02MB\)](#)
-  [Reposiciones de la serie \(0.09MB\)](#)