

Caja de distribución de empotrar para 16 elementos + 4 precintables.

Caja de distribución de empotrar de 16 elementos + 4 precintables.Tapa, marco y puerta color blanco. Dimensiones para empotrar 420 x 188 x 55 + 40 mm de profundidad del marco.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución con compartimento precintable |
| Método instalación                                    | Empotrar en obra                           |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario                      |
| Tipo de ubicación                                     | Interior                                   |
| Nº módulos (18mm)                                     | 16+4                                       |
| Módulos por fila                                      | 16+4                                       |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                                         |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 420x188x55 + 40mm                          |
| Material Caja                                         | Aislante                                   |
| Color de caja                                         | Negra                                      |
| Color de puerta                                       | Blanca                                     |
| Apertura de puerta                                    | Horizontal                                 |
| Tipo de entradas                                      | Desfondables                               |
| Precintable                                           | Compartimento precintable                  |
| Sistema de cierre de tapa                             | Tornillo metálico                          |
| Sistema de cierre de puerta                           | Maneta                                     |
| Posibilidad de montar llave                           | Si (No incluida)                           |
| Posibilidad de montar perfil DIN                      | Sí (incluida)                              |

Datos técnicos

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Grado de protección (IP)            | IP40     |
| Grado de protección (IK)            | IK07     |
| Resistencia al choque de impacto    | Medio    |
| Clase de aislamiento                | Clase II |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 650 °C   |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C    |
| Libre de halógenos                  | Sí       |

Normativa

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                |
| Marcado UK                                                         | Sí                |
| Marcado CMim                                                       | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |

Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220047655  |
| Código EAN envase   | 8423220047655  |
| Código EAN embalaje | 18423220047652 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 16             |
| Uds. Pallet         | 192            |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x64x39,5   |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Peso unitario (g)  | 1081     |
| Peso Envase (Kg)   | 1,08     |
| Peso Embalaje (Kg) | 18,54    |
| Código arancelario | 85371098 |

Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(1.12MB\)](#)
-  [Reposiciones de la serie \(0.06MB\)](#)
-  [Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta \(0.08MB\)](#)