

Caja de distribución de superficie para 4 elementos precintable.

Caja de distribución de superficie de 4 elementos precintable. Color blanco y puerta transparente. Dimensiones exteriores 115 x 188 x 55 mm + 40 mm de profundidad del marco.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución con compartimento precintable |
| Método instalación                                    | Superficie                                 |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario                      |
| Tipo de ubicación                                     | Interior                                   |
| Nº módulos (18mm)                                     | 4                                          |
| Módulos por fila                                      | 4                                          |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                                         |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 115x188x55 + 40mm                          |
| Material Caja                                         | Aislante                                   |
| Color de caja                                         | Blanca                                     |
| Color de puerta                                       | Transparente                               |
| Apertura de puerta                                    | Horizontal                                 |
| Tipo de entradas                                      | Laterales lisos (mecanizar entradas)       |
| Sistema de fijación (Para superficie)                 | Interior                                   |
| Precintable                                           | Sí                                         |
| Sistema de cierre de tapa                             | Tornillo metálico                          |
| Sistema de cierre de puerta                           | Maneta                                     |
| Posibilidad de montar llave                           | Si (No incluida)                           |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Posibilidad de montar perfil DIN | Sí (incluida) |
|----------------------------------|---------------|

Datos técnicos

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Grado de protección (IP)            | IP40     |
| Grado de protección (IK)            | IK07     |
| Resistencia al choque de impacto    | Medio    |
| Clase de aislamiento                | Clase II |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 650 °C   |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C    |
| Libre de halógenos                  | Sí       |

Normativa

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                |
| Marcado UK                                                         | Sí                |
| Marcado CMim                                                       | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |

Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220047488  |
| Código EAN envase   | 8423220047488  |
| Código EAN embalaje | 18423220047485 |
| Uds. Envase         | 1              |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Uds. Embalaje       | 54             |
| Uds. Pallet         | 810            |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x59,5x39,5 |
| Peso unitario (g)   | 382            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,38           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 21,76          |
| Código arancelario  | 85371098       |

Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(1.12MB\)](#)
-  [Reposiciones de la serie \(0.06MB\)](#)
-  [Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta \(0.08MB\)](#)