

Manguito de conducto Ø 50-75 mm Manguito de sellado de aluminio-butilo para conductos

Collar para tuberías Ø 50-75 mm, collarín de sellado de alu-butilo, tuberías Collar de sellado de alu-butilo (9079-52). Para sellar de forma permanente y segura las penetraciones de la instalación a través de, por ejemplo, mampostería, hormigón o materiales de madera. Los manguitos altamente elásticos están equipados con collares adhesivos de aluminio-butilo resistentes al desgarro y ofrecen la máxima fuerza adhesiva. Algunos sustratos deben tratarse previamente con la imprimación de adherencia KAISER.

Longitud: 230 mm | Anchura: 230 mm



Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456538283
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	4

Uds. Pallet	900
Peso unitario (g)	150
Peso Embalaje (Kg)	0,6
Código arancelario	40169300

Documentación y descargas



O-range ECON® Fix



La nueva gama de cajas múltiples O-range ECON® 2, 3 y

4