

## Manguito de conducto doble Ø 15-22 mm Manguito de sellado de aluminio-butilo para conductos

Cuello doble Ø 15-22 mm, Alu-Butyl, tubosCollar de sellado de alu-butilo (9079-55). Para sellar de forma permanente y segura los orificios de la instalación a través de, por ejemplo, materiales de mampostería, hormigón o madera. Los manguitos altamente elásticos están equipados con collares adhesivos de aluminio-butilo resistentes al desgarro y ofrecen la máxima fuerza adhesiva. Algunos sustratos deben tratarse previamente con la imprimación de adherencia KAISER. Longitud: 150 mm | Anchura: 150 mm



### Características

### Datos técnicos

### Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

### Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

### Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456543720
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	30

Uds. Pallet	2160
Peso unitario (g)	57,91
Peso Embalaje (Kg)	1,74
Código arancelario	40169300

## Documentación y descargas

 [O-range ECON® Fix](#)

 [La nueva gama de cajas múltiples O-range ECON® 2, 3 y 4](#)