

Manguito de conducto Ø 15-22 mm Manguito de sellado de vellón-butilo para conductos

Collar para tubos Ø 15-22 mm, collarín de estanqueidad de vellón-butilo, tubosFunda de sellado de vellón butílico (9089-48). Para sellar de forma segura y duradera las perforaciones de la instalación a través de, por ejemplo, mampostería, hormigón o materiales de madera. Los manguitos altamente elásticos están provistos de collares adhesivos de vellón-butilo como soporte de enlucido y ofrecen la máxima fuerza adhesiva. Algunos soportes deben tratarse previamente con la imprimación de adherencia KAISER. Longitud: 150 mm | Anchura: 150 mm



Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456538320
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	30

Uds. Pallet	2160
Peso unitario (g)	50
Peso Embalaje (Kg)	1,5
Código arancelario	40169300

Documentación y descargas

 [O-range ECON® Fix](#)

 [La nueva gama de cajas múltiples O-range ECON® 2, 3 y 4](#)