

Caja de conexión de aplique de pared con cavidad hermética

Caja de conexiones de luminaria mural de cavidad, hermética. Caja de empalme de luz de pared con tapa, hermética, profundidad 45 mm (9248-01).
Tipo de instalación: Instalación básica | Área de aplicación: Para salidas de cable | Área de aplicación: Para apliques de pared | Profundidad: 45 mm | Agujero fresado Ø: 35 mm



Características

Tipo de envolvente	Conexión y derivación
Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Material Caja	Aislante
Color de tapa	Blanca

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP30
--------------------------	------

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)

No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456242401
Código EAN embalaje	4013456242401
Uds. Envase	25
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	15600
Peso unitario (g)	14
Peso Embalaje (Kg)	1,4
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas



O-range ECON® Fix



La nueva gama de cajas múltiples O-range ECON® 2, 3 y

4