

Instalar. carcasa, HaloX® 100 con entrada de conductos múltiples

Caja empotrable, HaloX® 100 con, entrada multitubo Salida multitubo HaloX® 100 (1281-15). Máx. profundidad instalación luminaria / altavoz: 110 mm | Profundidad incl. parte frontal: 120 mm | Diámetro instalación luminaria / altavoz: 0-100 mm



Características

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	Ø130
---	------

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456549845
Código EAN embalaje	4013456549845
Uds. Envase	0

Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	350
Peso unitario (g)	270,8
Peso Embalaje (Kg)	2,71
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas

 [KAISER HaloX® para hormigón mezclado in situ](#)