

Construcción de hormigón, caja de empalmes de luz de pared B1

Construcción de hormigón, caja de empalme de luz de pared B1, 2 piezas, abertura de salida Ø 35 mm, profundidad 59 mm, receptáculo de guillotina PrefixB¹ Caja de derivación de luz de pared (1248-01).



Características

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	94x75x59
---	----------

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456551312
Código EAN embalaje	4013456551312

Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	200
Uds. Pallet	1600
Peso unitario (g)	55,39
Peso Embalaje (Kg)	11,08
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas



B1 - la serie para las instalacionesde hormigón en obra