

## Caja de instalación KompaX® 2 para hormigón in situ

Carcasa de instalación KompaX® 2, hormigón en obraKompaX®2 caja para hormigón en obra (1292-00). Sistema de envolventes KompaX®2 para downlights empotrables, luminarias LED y altavoces en techos de hormigón con amplios accesorios para casi cualquier tarea. Altura variable gracias a los marcos intermedios y especialmente práctico gracias a las diferentes secciones frontales. Tipo de instalación: hormigón in situ | Ancho: 290 mm | Aplicación: altavoces | Profundidad: 131 mm | Aplicación: downlights empotrados | Longitud: 470 mm | Diámetro de inserción de la luminaria / altavoz: 100-200 mm



### Características

### Datos técnicos

### Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

### Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456350618
Uds. Envase	0

---

Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	120
Peso unitario (g)	1100
Peso Embalaje (Kg)	11
Código arancelario	39269097

---