

Instalar. hsng Thermox® univ. parte delantera

Caja de montaje ThermoX® anillo frontal universalPieza frontal universal
ThermoX® (9300-93). Carcasa empotrable ThermoX® para el montaje de
luminarias empotrables halógenas y LED orientables en diferentes
construcciones de techo. La carcasa protege el material circundante (lámina de
barrera de vapor, aislamiento, etc.) de las elevadísimas temperaturas de
funcionamiento de la lámpara y mantiene así el nivel de hermeticidad.
Diámetro de montaje luminaria / altavoz: 0-86 mm



Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456470354
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	0

Peso unitario (g)	140
Peso Embalaje (Kg)	1,4
Código arancelario	68091100