

## Carcasas empotrables ThermoX® Iso +

Caja de instalación ThermoX® Iso+, aislamiento externo, espesor de aislamiento 100-160 mm, luminarias DA hasta Ø 86 mm. Carcasa de instalación ThermoX® Iso + (1159-70). Carcasa empotrada para la instalación segura y sin puentes térmicos de luminarias LED empotradas rígidas y orientables y unidades empotradas en techos aislados. La carcasa protege el material aislante circundante de las altas temperaturas de funcionamiento de la luminaria LED, así como la propia luminaria LED de la suciedad. El elemento aislante integrado evita de forma fiable los puentes térmicos. Longitud: 220 mm | Anchura: 110 mm | Diámetro de instalación de la luminaria / altavoz: 68 - 86 mm



## Características

## Datos técnicos

## Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

## Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456547902
Uds. Envase	0

---

Uds. Embalaje	6
Uds. Pallet	210
Peso unitario (g)	400
Peso Embalaje (Kg)	2,4
Código arancelario	39269097

---