

Caja de derivación simple ECON® Styro 55 con 4 rótulas con nervaduras y labio de sellado

Caja de empalme de accesorios ECON® Styro55, 4 lamas orientables, nervaduras de apriete y labio de estanqueidadCaja de conexiones ECON® Styro55 (1555-51). Caja de conexiones ECON® Styro55 para el montaje posterior de diversos dispositivos empotrados en sistemas compuestos de aislamiento térmico exterior (ETICS) aislados y ya enlucidos. Con seguridad permanente y sin puentes térmicos, se pueden instalar rápida y fácilmente interruptores, enchufes, intercomunicadores y mucho más. Tornillos del dispositivo: 2 | Profundidad: 60 mm | Aplicación: Instalación sobre o en la fachada exterior aislada









Características

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x
alto x profundo)

Ø68X60

Datos técnicos

Libre de naiogenos	Libre de halógenos	Si
--------------------	--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico
(RAEE2)	(AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
	(RAEE II).



Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456536203
Código EAN embalaje	4013456536203
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	2400
Peso unitario (g)	39,42
Peso Embalaje (Kg)	3,94
Código arancelario	39269097