


Conmutador persiana 10AX 250V~. 3 posiciones.
Embornamiento por tornillo. De empotrar.

Conmutador persiana 10AX 250V~. 3 posiciones.. Embornamiento rápido. De empotrar. Color blanco. Sin marco.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Pulsador persiana
Piloto luminoso	Sí
Corriente nominal	10A
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión rápida
Entrada para mini canal	Sí
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm²
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm²
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Potencia	SV000213
Con garras de fijación	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí

Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220220904
Código EAN envase	8423220220850
Código EAN embalaje	18423220220857
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	26x10x14
Medidas Embalaje cm	44x40x27,5
Peso unitario (g)	75
Peso Envase (Kg)	0,90
Peso Embalaje (Kg)	11,52
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.58MB)



Documentación comercial (20.04MB)



Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)



Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)



Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)