

Pulsador de paso. 6A 250V~.

Pulsador de paso. 6A 250V~.Material termoplástico color blanco.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Termoplástico
Tensión	250 V~
Corriente	6A
Color	Blanco

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61058-2-6:2016
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237025
Código EAN envase	8423220004511
Código EAN embalaje	18423220004518
Uds. Envase	65
Uds. Embalaje	520
Uds. Pallet	18200
Medidas Envase cm	17,8x19x14,3
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	28
Peso Envase (Kg)	1,91
Peso Embalaje (Kg)	15,84
Código arancelario	85366990

Croquis



