

Prolongador con 3 bases 2P+T, 16A 250V~. 5 m de cable.

Prolongador con 3 bases 2P+T, 16A 250V~. MÁX. 3680W. 5 m de cable H05VV-F 3G1,5mm². Con agujeros de fijacion a la pared.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	3
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	5 m.
Potencia máxima	3.680 W
Cable	Sí
Características de cable	H05VV-F 3G1,5mm²
Posibilidad de utilizar KIT-DIN35	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

Conforme a REBT	Sí
Certificado Intertek GS	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220070820
Código EAN envase	8423220070820
Código EAN embalaje	18423220070827
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	30
Uds. Pallet	1050
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	1027
Peso Envase (Kg)	1,03
Peso Embalaje (Kg)	31,35
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.74MB\)](#)



[Certificado \(0.3MB\)](#)