

Prolongador con 6 bases 2P+T, 16A 250V~. 5 m de cable.

Prolongador con 6 bases 2P+T, 16A 250V~.MÁX. 3680W. 5 m de cable H05VV-F 3G1,5mm². Con agujeros de fijacion a la pared.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	6
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	5 m.
Potencia máxima	3.680 W
Cable	Sí
Características de cable	H05VV-F 3G1,5mm²
Posibilidad de utilizar KIT-DIN35	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí

Certificado Intertek GS	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220071650
Código EAN envase	8423220071650
Código EAN embalaje	18423220071657
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	20
Uds. Pallet	700
Medidas Envase cm	20x45x
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	857
Peso Envase (Kg)	0,86
Peso Embalaje (Kg)	17,72
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.74MB)



Certificado (0.3MB)