

Prolongador con 3 bases 2P+T 16A 250V~. Con interruptor luminoso. 2 m de cable.

Prolongador con 3 bases 2P+T 16A 250V~. Con interruptor luminoso.MÁX. 3680 W. 2 m de cable H05VV-F 3G1,5mm². Con agujeros de fijacion a la pared. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	3
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	2 m.
Potencia máxima	3.680 W
Interruptor luminoso	Sí
Cable	Sí
Características de cable	H05VV-F 3G1,5mm²
Posibilidad de utilizar KIT-DIN35	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Certificado Intertek GS	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220063730
Código EAN envase	8423220063730
Código EAN embalaje	18423220063737
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	18
Uds. Pallet	720
Medidas Envase cm	40x0,1x14
Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
Peso unitario (g)	390
Peso Envase (Kg)	0,41
Peso Embalaje (Kg)	7,77
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.74MB\)](#)



[Certificado \(0.3MB\)](#)