

Diferencial 2P,, 40A. Clase AC. Sensibilidad 30 mA.

Diferencial 2P, 40A. Clase AC. Sensibilidad 30 mA.2 módulos. 240/415V AC (50 - 60 Hz). Poder de corte 6 kA.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Endurancia mecánica	15.000 ciclos
Tipo de protección (modular)	Interruptor diferencial
Nº de polos	1P + N
Módulos (18 mm)	2
Posición de Neutro	Izquierda
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Sensibilidad (Corriente de fuga)	30 mA
Capacidad de cortocircuito	6 kA
Tipo de protección	Clase AC
Tipo de retardo	Instantáneo (Sin retardo)
Fijación	Rail DIN 35mm
Capacidad de conexión	Hasta 35 mm²
Posibilidad de utilización de peines tipo pin	Sí
Endurancia eléctrica	10.000 ciclos
Corriente nominal	40A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61008-1:2013
Conforme a REBT	Sí
Certificado AENOR	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220093515
Código EAN envase	8423220093515
Código EAN embalaje	18423220093512
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	60
Uds. Pallet	2400
Medidas Envase cm	9,5x8,7x4
Medidas Embalaje cm	44x28,5x21
Peso unitario (g)	193,92
Peso Envase (Kg)	0,22

Peso Embalaje (Kg)	13,95
Código arancelario	85362010

Croquis



Documentación y descargas

 [Instrucciones de montaje \(0.24MB\)](#)

 [Certificado \(0.72MB\)](#)