

Diferencial superinmunizado 2P, 40A. Clase A. 30 mA.

Diferencial superinmunizado 2P, 40A 230V (50-60 Hz). Clase A. Sensibilidad 30 mA. Poder de corte 6kA.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Endurancia mecánica                           | 15.000 ciclos             |
| Tipo de protección (modular)                  | Interruptor diferencial   |
| Nº de polos                                   | 2P                        |
| Módulos (18 mm)                               | 2                         |
| Posición de Neutro                            | Izquierda                 |
| Tipo de red                                   | Corriente alterna (ca)    |
| Sensibilidad (Corriente de fuga)              | 30 mA                     |
| Capacidad de cortocircuito                    | 6 kA                      |
| Tipo de protección                            | Clase A (Superinmunizado) |
| Tipo de retardo                               | Instantáneo (Sin retardo) |
| Fijación                                      | Rail DIN 35mm             |
| Capacidad de conexión                         | Hasta 35 mm²              |
| Posibilidad de utilización de peines tipo pin | Sí                        |
| Endurancia eléctrica                          | 10.000 ciclos             |
| Corriente nominal                             | 40A                       |
| Tensión nominal                               | 230 Vca - (50/60 Hz)      |

Datos técnicos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 960 °C         |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +40 °C |
| Libre de halógenos                     | Sí             |

Normativa

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                  |
| Marcado UK                                                         | Sí                  |
| Marcado CMim                                                       | Sí                  |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 61008-1:2013 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                  |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                  |

Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220216082  |
| Código EAN envase   | 8423220216082  |
| Código EAN embalaje | 18423220216089 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 60             |
| Uds. Pallet         | 2400           |
| Medidas Envase cm   | 9,5x8,7x4      |
| Medidas Embalaje cm | 44x28,5x21     |
| Peso unitario (g)   | 224            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,29           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 18,03          |
| Código arancelario  | 85362010       |

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.24MB)