

Fusible cilíndrico de Ø5x20 mm.4A

Fusible cilíndrico de cristal Ø5x20 mm. 4A 250V
Aplicaciones habituales: Entorno industrial



Características

Tipo de elemento	Fusible cristal
Nº de polos	1P
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Capacidad de cortocircuito	120 kA
Talla de los fusibles	Ø5 x 20 mm
Corriente nominal	4A
Tensión nominal	230/400 Vca - (50/60 Hz)
Dimensiones (mm)	SV000330

Datos técnicos

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008

Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220001688
Código EAN envase	8423220001688
Código EAN embalaje	18423220001685
Uds. Envase	100
Uds. Embalaje	10000
Uds. Pallet	99999
Medidas Envase cm	0,8x0,24x0,56
Medidas Embalaje cm	40x31,5x26
Peso unitario (g)	1
Peso Envase (Kg)	0,11
Peso Embalaje (Kg)	11,24
Código arancelario	85362010

Croquis



