

Fusible cilíndrico talla 1 (14 x 51).

Fusible cilíndrico talla 1 (14 x 51). 3 uds de fusible cerámico. 40A 500V 120kA.

Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de elemento	Fusible cerámico
Nº de polos	1P
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Capacidad de cortocircuito	120 kA
Talla de los fusibles	Talla 1 (14x51 mm)
Corriente nominal	40A
Tensión nominal	500 Vca (50/60 Hz)
Dimensiones (mm)	SV000331

Datos técnicos

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008

Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220065314
Código EAN envase	8423220065314
Código EAN embalaje	18423220065311
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	800
Uds. Pallet	15360
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	24
Peso Envase (Kg)	0,03
Peso Embalaje (Kg)	20,70
Código arancelario	85362010