

## Base Portafusibles seccionable. Tamaño 2

Base Portafusibles seccionable. Tamaño 2 .Para fusible cilindrico 22 x 58. 1P 690V. Hasta 125A.

Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



## Características

Tipo de protección (modular)	Portafusibles
Nº de polos	1P
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Capacidad de cortocircuito	20kA
Fijación	Rail DIN 35mm
Talla de los fusibles	Talla 2 (22x58 mm)
Corriente nominal	125A
Tensión nominal	690 Vca (50/60 Hz)

## Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220216952
Código EAN envase	8423220216945
Código EAN embalaje	18423220216942
Uds. Envase	6
Uds. Embalaje	96
Uds. Pallet	3840
Medidas Envase cm	16,5x7,5x10,5
Medidas Embalaje cm	42x31x34,5
Peso unitario (g)	180
Peso Envase (Kg)	1,12
Peso Embalaje (Kg)	18,58
Código arancelario	85362010

## Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.3MB\)](#)