

Kit protecciones vivienda.

-1 Diferencial 1P+N. 40A-30mA. Clase AC. -1 Magnetotérmico 2P, 25A. Curva C, 6kA (IGA) -1 Magnetotérmico 1P+N, 10A. Curva C, 6kA. -5 Magnetotérmico 1P+N, 16A. Curva C, 6kA. -1 Magnetotérmico 1P+N, 25A. Curva C, 6kA.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Endurancia mecánica	15.000 ciclos
Tipo de protección (modular)	Interruptor diferencial + magnetotérmico.
Módulos (18 mm)	18
Posición de Neutro	Izquierda
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Curva de disparo	C
Sensibilidad (Corriente de fuga)	30 mA
Capacidad de cortocircuito	6 kA
Tipo de protección	Clase AC
Tipo de retardo	Instantáneo (Sin retardo)
Fijación	Rail DIN 35mm
Capacidad de conexión	Hasta 35 mm²
Posibilidad de utilización de peines tipo pin	Sí
Endurancia eléctrica	10.000 ciclos
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa	UNE-EN 60898-1:2020
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61008-1:2013
Conforme a REBT	Sí
Certificado AENOR	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220098244
Código EAN envase	8423220098244
Código EAN embalaje	18423220098241
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	8
Uds. Pallet	432
Medidas Embalaje cm	37x17x34,5
Peso unitario (g)	1580
Peso Envase (Kg)	1,66
Peso Embalaje (Kg)	13,34
Código arancelario	85362010

Documentación y descargas

 [Certificado \(0.31MB\)](#)

