

Bloc de connexion isolé N18

Bloc de connexion isolé N18Borne neutre N 18 x 6 mm² + 6 x 16 mm².Couleur bleu.














Fonctionnalités

Туре	Bloc de connexion
Nombre de terminaux	18 x 6 mm ² + 6 x 16 mm ²
Connexion	Neutre
Couleur	Bleu

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Tension de service	400 Vca
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité



Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220080867
Code EAN d'emballage	8423220080867
Code EAN d'emballage	18423220080864
Unités Récipient	1
Unités Emballage	20
Unités Palette	99999
Mesures du conteneur (cm)	17xx28
Dimensions de l'emballage (cm)	22,1x10,6x16,8
Poids unitaire (g)	111
Poids du colis (Kg)	0,11
Poids de l'emballage (Kg)	2,38
Code tarifaire	85369010

Documentation et téléchargements



Instructions de montage (2.86MB)