

Borne de connexion. 12x6 mm² y 2x16 mm². Bleu

Borne de connexion. 12x6 mm² y 2x16 mm². Bleu



Fonctionnalités

Type	Bloc de connexion
Nombre de terminaux	12 x 6 mm² + 2 x 16 mm²
Connexion	Neutre
Couleur	Bleu

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Tension de service	400 Vca
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220033894
Code EAN d'emballage	8423220033894
Code EAN d'emballage	18423220033891
Unités Récipient	1
Unités Emballage	200
Unités Palette	9600
Mesures du conteneur (cm)	1,4x0,05x0,83
Dimensions de l'emballage (cm)	37,5x20x30
Poids unitaire (g)	55
Poids du colis (Kg)	0,06
Poids de l'emballage (Kg)	11,56
Code tarifaire	85369010

Esquisse

