

Bloc de connexion rapide isolé T et N.

Bloc de connexion rapide isolé T et N. Borne de terre PE 14 x 4 mm² + 3 x 16 mm² + borne de neutre N 14 x 4 mm² + 3 x 16 mm².



Fonctionnalités

Type	Blocs de bornes rapides
Nombre de terminaux	(14 x 4 mm² + 3 x 16 mm²) x2
Connexion	Neutre + Terre
Couleur	Bleu, Vert Jaune

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Tension de service	400 Vca
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
--	-------------------------------

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
--	-----

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220095311
Code EAN d'emballage	8423220095311
Code EAN d'emballage	18423220095318
Unités Réceptient	1
Unités Emballage	60
Unités Palette	2880
Mesures du conteneur (cm)	0,23x1,4x1
Dimensions de l'emballage (cm)	37,5x20x30
Poids unitaire (g)	133
Poids du colis (Kg)	0,14
Poids de l'emballage (Kg)	8,44
Code tarifaire	85369010