QC121PE

Bloc de connexion rapide isolé T.

Bloc de connexion rapide isolé T.Borne de terre T 21 x 4 mm² + 6 x 16 mm².

Fonctionnalités

Type	Blocs de bornes rápides
Nombre de terminaux	21 x 4 mm² + 6 x 16 mm²
Connexion	Terre
Couleur	Vert jaune

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 ºC
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 ºC
Tension de service	400 Vca
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220094741
Code EAN d'emballage	8423220094741
Code EAN d'emballage	18423220094748
Unités Récipient	1
Unités Emballage	60
Unités Palette	2880
Mesures du conteneur (cm)	0,23x1,4x1
Dimensions de l'emballage (cm)	37,5x20x30
Poids unitaire (g)	123
Poids du colis (Kg)	0,13
Poids de l'emballage (Kg)	7,87
Code tarifaire	85369010

Documentation et téléchargements

Instructions de montage (0.91MB)