

Contacteur modulaire 2P, 40A, 2 modules

Contacteur modulaire 2P, 40A, 2 modules2NO contacts. Tension de la bobine 230V~. 240/415V AC (50 - 60 Hz). Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Type d'appareil modulaire | Contacteur             |
| Nombre de pôles           | 2P                     |
| Modules (18mm)            | 2                      |
| Type de réseau            | Corriente alterna (ca) |
| Fixation                  | Rail DIN 35 mm         |
| Contacts                  | 2NO                    |
| Courant nominal           | 40A                    |
| Tension nominale          | 230 Vca - (50/60 Hz)   |

Données techniques

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Résistance au feu (GWEPT)              | 960 °C         |
| Température ambiante de fonctionnement | -5 °C ; +40 °C |
| Sans halogène                          | Oui            |

Règlements

|               |     |
|---------------|-----|
| Marquage CE   | Oui |
| Marquage UK   | Oui |
| Marquage CMim | Oui |

|                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Conformément à la réglementation UNE / EN                                    | UNE-EN 60947-4-1:2021 |
| Conforme à la norme CEI                                                      | IEC 61095:2009        |
| Conforme au REBT                                                             | Oui                   |
| Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension | Oui                   |

Durabilité

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)  | Oui (conforme à UNE EN 50581) |
| Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) | Oui                           |

Logistique et emballage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Code EAN de l'unité            | 8423220092310  |
| Code EAN d'emballage           | 8423220092310  |
| Code EAN d'emballage           | 18423220092317 |
| Unités Réipient                | 1              |
| Unités Emballage               | 240            |
| Unités Palette                 | 10800          |
| Mesures du conteneur (cm)      | 23x8x8         |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 43x34x24       |
| Poids unitaire (g)             | 122            |
| Poids du colis (Kg)            | 0,13           |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 31,73          |
| Code tarifaire                 | 85362010       |

Esquisse

