

## Contacteur modulaire 2P, 63A, 2 modules

Contacteur modulaire 2P, 63A, 2 modules. 2NO contacts. Tension de la bobine 230V~. 240/415V AC (50 - 60 Hz).

Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



## Fonctionnalités

Type d'appareil modulaire	Contacteur
Nombre de pôles	2P
Modules (18mm)	2
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Fixation	Rail DIN 35 mm
Contacts	2NO
Courant nominal	63A
Tension nominale	230 Vca - (50/60 Hz)

## Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60947-4-1:2021
Conforme à la norme CEI	IEC 61095:2009
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220066137
Code EAN d'emballage	8423220066137
Code EAN d'emballage	18423220066134
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	100
Unités Palette	4500
Dimensions de l'emballage (cm)	43x34x24
Poids unitaire (g)	219
Poids du colis (Kg)	0,23
Poids de l'emballage (Kg)	23,67
Code tarifaire	85362010

## Esquisse

