CM4A25

Contacteur modulaire 4P, 25A, 3 modules

Contacteur modulaire 4P, 25A, 3 modules4NO contacts. Tension de la bobine 230V~. 240/415V AC (50 - 60 Hz).
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)

Fonctionnalités

Type d'appareil modulaire	Contacteur
Nombre de pôles	4P
Modules (18mm)	3
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Fixation	Rail DIN 35 mm
Contacts	4NO
Courant nominal	25A
Tension nominale	230/400 Vca - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60947-4-1:2021
Conforme à la norme CEI	IEC 61095:2009
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220066144
Code EAN d'emballage	8423220066144
Code EAN d'emballage	18423220066141
Unités Récipient	1
Unités Emballage	60
Unités Palette	2700
Mesures du conteneur (cm)	23x8x8
Dimensions de l'emballage (cm)	43x34x24
Poids unitaire (g)	122
Poids du colis (Kg)	0,13
Poids de l'emballage (Kg)	8,33
Code tarifaire	85362010