

Contacteur modulaire 4P, 63A, 3 modules

Contacteur modulaire 4P, 63A, 3 modules4NO contacts. Tension de la bobine 230V~. 240/415V AC (50 - 60 Hz). Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type d'appareil modulaire	Contacteur
Nombre de pôles	4P
Modules (18mm)	3
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Fixation	Rail DIN 35 mm
Contacts	4NO
Courant nominal	63A
Tension nominale	230/400 Vca - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60947-4-1:2021
Conforme à la norme CEI	IEC 61095:2009
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220066151
Code EAN d'emballage	8423220066151
Code EAN d'emballage	18423220066158
Unités Réipient	1
Unités Emballage	60
Unités Palette	2880
Dimensions de l'emballage (cm)	37,5x20x30
Poids unitaire (g)	305
Poids du colis (Kg)	0,31
Poids de l'emballage (Kg)	18,80
Code tarifaire	85362010

Esquisse

