

Disjoncteur magnétothermique 1P, 40A. Pouvoir de coupure 6kA. Courbe C.

Disjoncteur magnétothermique 1P, 40A. Pouvoir de coupure 6kA. Courbe C. 1 module. 240/415V AC (50 - 60 Hz).

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Endurance mécanique	20.000 cycles
Type de protection (modulaire)	Disjoncteur
Nombre de pôles	1P
Modules (18mm)	1
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Courbe de déclenchement	C
Capacité de court-circuit	6 kA
Fixation	Rail DIN 35 mm
Capacité de connexion	Jusqu'à 25 mm²
Possibilité d'utiliser des peignes à broches	Oui
Endurance Electrique	15.000 cycles
Courant nominal	40A
Tension nominale	230 Vca - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60898-1:2020
Conforme au REBT	Oui
Certificat AENOR	Oui
CB certificate	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220093058
Code EAN d'emballage	8423220091573
Code EAN d'emballage	18423220091570
Unités Réipient	12
Unités Emballage	240
Unités Palette	7200
Mesures du conteneur (cm)	22,4x7,8x8
Dimensions de l'emballage (cm)	43x34x24
Poids unitaire (g)	86
Poids du colis (Kg)	1,08
Poids de l'emballage (Kg)	22,20
Code tarifaire	85362010

Technical drawing of the Solera CBM1XX CXX control unit, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 18
- Overall height: 79
- Height of the top section (containing the emergency stop button): 35,5
- Height of the bottom section (containing the stop button): 45

Side View Dimensions:

- Overall depth: 72
- Depth of the top section: 60
- Depth of the bottom section: 42
- Offset of the top section from the left edge: 5,5

Front View Details:

- Top section: Emergency stop button (red, with a stop symbol) labeled "1".
- Middle section: Label "Solera CBM1XX CXX".
- Bottom section: Stop button (green, with "0-OFF" label).
- Bottom right: CE mark and "EN 60898-1".
- Bottom left: Stop button (red, with a stop symbol) labeled "2".

Side View Details:

- Shows the internal components and the mounting bracket.
- Indicates the depth of the unit and the offset of the top section.

Certificate (0.67MB)