

Disjoncteur magnétothermique 4P, 32A. Pouvoir de coupure 6kA. Courbe C.

Disjoncteur magnétothermique 4P, 32A. Pouvoir de coupure 6kA. Courbe C. 4 modules. 240/415V AC (50 - 60 Hz).

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Endurance mécanique	20.000 cycles
Type de protection (modulaire)	Disjoncteur
Nombre de pôles	4P
Modules (18mm)	4
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Courbe de déclenchement	C
Capacité de court-circuit	6 kA
Fixation	Rail DIN 35 mm
Capacité de connexion	Jusqu'à 25 mm ²
Possibilité d'utiliser des peignes à broches	Oui
Endurance Electrique	15.000 cycles
Courant nominal	32A
Tension nominale	230/400 Vca - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60898-1:2020
Conforme au REBT	Oui
Certificat AENOR	Oui
CB certificate	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220093447
Code EAN d'emballage	8423220091962
Code EAN d'emballage	18423220091969
Unités Récepteur	3
Unités Emballage	60
Unités Palette	2700
Dimensions de l'emballage (cm)	43x34x24
Poids unitaire (g)	358
Poids du colis (Kg)	1,09
Poids de l'emballage (Kg)	22,31
Code tarifaire	85362010

Esquisse



Documentation et téléchargements



[Certificate \(0.67MB\)](#)